

Hochleistungs- Heizpatronen mit Thermofühlerspitze Typ HS/TFS, HS/Z/TFS



VDE 0700-1
DIN EN 60335-1

PROBAG
WÄRMETECHNIK AG

IM FELD 45
CH-4626 NIEDERBUCHSITEN

info@probag.ch
www.probag.ch

HS
HEIZELEMENTE



Die aufgelisteten Typen sind ab Lager, oder kurzfristig lieferbar.

Sonderanfertigungen und Ausführungen mit Gewinde etc. sind möglich.

Fragen Sie unverbindlich an: info@probag.ch

Länge der Anschlussleitung standardmässig 300 mm. Andere Längen auf Anfrage.

	Typen- bez.	Länge mm	Erhältliche Ausführungen in Watt bei 230 Volt		
			125	160	200
Ø 6,5 mm (Durchmesser- toleranz -0,01 bis -0,03 mm)	654	40	125	160	200
	655	50	125	160	200
	656	60	160	200	250

	Typen- bez.	Länge Zoll (mm)	Erhältliche Ausführungen in Watt bei 230 Volt		
			120	150	200
Ø 1/4" 6,35 mm (Durchmesser- toleranz -0,01 bis -0,03 mm)	4112	1 1/2" (38,1)	115	150	190
	4120	2" (50,8)	120	150	200
	4130	3" (76,2)	200	250	300